



**GOOD
BUSINESS
STARTS
WITH GOOD
DESIGN**

MODULARTFUNCIONAL.COM

Index

Índice

04. Link

10. Connect

18. Wall

20. Link technical data sheet

Ficha técnica Link

22. Connect technical data sheet

Ficha técnica Connect

28. Wall technical data sheet


Ficha técnica Wall

Link

LINK is a simple and elegant partition able to balance design and functionality. Creates clear, large and continuous surfaces, using the structural qualities of glass and minimalist aluminum profiles. Separation and transparency give the architect freedom to create unique workplaces, preserving the benefit of natural light.

LINK es una mampara simple y elegante capaz de proporcionar el equilibrio entre el diseño y la funcionalidad. Crea superficies lisas, amplias y continuas, utilizando los atributos estructurales del vidrio y perfiles minimalistas de aluminio.

Separación y transparencia dan al arquitecto la libertad para crear puestos de trabajo únicos, salvaguardando el beneficio de la luz natural.



LINK, a design tool

Office design became one of the main strategies for business branding. The workplace ambient is a tool that can be used not only to image benefit but also to improve the relation of employees and customers, with the company.

LINK, una herramienta de diseño

El diseño de oficinas se ha transformado en una de las principales estrategias para potenciar la imagen de una empresa. El ambiente de trabajo es una herramienta que puede utilizarse no solo para beneficio de esa imagen, como también para mejorar la relación de empleados y clientes con la empresa.

LINK, easy to install

The LINK partition is a continuous single glazed system that uses 10 or 12 mm edge polished safety glass.

The vertical full height single glass panels are inserted into aluminum profiles previously fixed to the floor and ceiling. Transparent polycarbonate joints make the entire system appear transparent.

LINK, fácil de instalar

La mampara LINK es un sistema continuo de paneles de vidrio laminado de canto pulido con 10 o 12 mm de espesor.

Los paneles individuales de altura total de vidrio son instalados en perfiles de aluminio previamente fijados en el suelo y techo.






LINK, design freedom

The simplicity of LINK concept allows to answer to the most complex design projects. Profiles' combination is extremely versatile. Integrated solutions are achieved with WALL office cabinet and the FRAME door, created to be perfectly adapted in the LINK partition.

LINK, libertad en el diseño

La simplicidad del concepto de LINK permite responder a proyectos de diseño muy complejos. La combinación de los perfiles es extremadamente versátil. Se alcanzan soluciones integradas con el armario para oficinas WALL y la puerta FRAME, creados para que se adapten perfectamente en la mampara LINK.



LINK. Single Glass
[LINK. Vidrio Único](#)



LINK. GLASS Door Module
[LINK. Módulo Puerta GLASS](#)



LINK. **FRAME** Door Module
[LINK. Módulo Puerta FRAME](#)



LINK. **WOOD** Door Module
[LINK. Módulo Puerta WOOD](#)

Connect

CONNECT is a partition system, designed to respond to different needs for acoustics and privacy, in an integrated and highly efficient manner.

CONNECT es un sistema de mamparas, preconcebido para responder a diferentes necesidades de acústica y de privacidad de forma integrada y con gran eficiencia.



CONNECT, Where you work affects how you work

Today, office design is much more than divide a workplace. Is a fast developing area that reflects the everyday needs of business and the increasingly demanding standards. The trend toward creating friendly and sustainable workplaces, that help to improve productivity, is the new concept.

CONNECT, Tu lugar de trabajo afecta a tu forma de trabajar.

A día de hoy, el diseño de las oficinas va mucho más allá de dividir un local de trabajo. Es un área de rápido desarrollo, que refleja las necesidades diarias de las empresas así como los más exigentes proyectos. La tendencia para crear puestos de trabajo sostenibles y agradables que ayuden a mejorar la productividad es el nuevo concepto.

CONNECT, a better working place

Today, there is a tendency for the workspaces to be a reflex of a new business philosophy. The office is thought of as the meeting place between the company and the employee. The design project is designed to help this interaction, creating a place where positive emotions and confidence translate into increased motivation and better performance. This environment while values the image that is projected the company.

CONNECT, un mejor espacio de trabajo

Hoy en día existe una tendencia para que las zonas de trabajo sean el reflejo de una nueva filosofía empresarial. Se piensa en la oficina como el lugar de encuentro entre la empresa y el colaborador. El proyecto de diseño se concibe para que esa interacción suceda, creando un lugar donde las emociones positivas y la confianza se traduzcan en una mayor motivación y un mejor rendimiento. Simultáneamente este ambiente da valor a la imagen que se proyecta de la empresa.





CONNECT, play with space

The CONNECT system offers three solutions that can be used in an integrated way, according to the needs of each project. Open spaces that allow the entry of natural light are achieved using the CONNECT Single Glass. Large transparent surfaces or with high acoustic performance are achieved with the CONNECT Double Glass. To ensure privacy required for some spaces can be used the CONNECT Opaque, a double melamine partition system which can be customized with a choice of plain or decorated wood panels.

CONNECT, jugar con el espacio

El sistema CONNECT ofrece tres soluciones que pueden utilizarse de forma integrada, según las necesidades de cada proyecto. Con CONNECT Vidrio Único obtenemos espacios abiertos que facilitan la entrada de luz natural. Con CONNECT Doble Acristalamiento se consigue un alto rendimiento acústico y amplias superficies con gran luminosidad. Con la finalidad de asegurar la privacidad que algunos espacios necesitan, podemos usar CONNECT Opaco, un sistema de mampara de doble melamina, que puede ser personalizado con la selección de paneles lisos o decorados con acabado de madera.



CONNECT, minimal and functional

The CONNECT partition system is distinguished by simplicity of form, clean lines and proportionality, reflecting its minimalist concept. Their versions: Single Glass, Double Glass and Opaque can be combined while maintaining its exterior dimensions and contributing to a high quality design project.

CONNECT, minimalista y funcional

El sistema de mamparas CONNECT se caracteriza por su simplicidad de formas, líneas limpias y proporcionales que reflejan su concepto minimalista. Sus versiones: Vidrio Único, Doble Acristalamiento y Opaco se pueden combinar, manteniendo sus dimensiones exteriores y contribuyendo para un proyecto de diseño de elevada calidad.


CONNECT, design defines your company

It is unquestionable that the environment created within the offices, plays an important role and that is valued by all. The quality of an integrated design project, contributes to employee productivity and projects identity and vision of the company. Today, design marks the difference and the success of companies.

CONNECT, el diseño define tu empresa

Es indudable que el ambiente que se proporciona dentro de las oficinas desempeña un papel importante, valorado por todos. La calidad del proyecto integrado de diseño favorece la productividad de los colaboradores y proyecta la identidad y la visión de la empresa. A día de hoy, el diseño marca la diferencia y el éxito de las empresas.





CONNECT. Double Glass
CONNECT. Doble Acristalamiento



CONNECT. Transition Glass to Opaque
CONNECT. Transición Vidrio a Opaco



CONNECT. Single Glass
CONNECT. Vidrio Único



CONNECT. **BLOCK** Door Module
CONNECT. Módulo Puerta **BLOCK**



CONNECT. **GLASS** Door Module
CONNECT. Módulo Puerta **GLASS**



CONNECT. **WOOD** Door Module
CONNECT. Módulo Puerta **WOOD**



Wall

WALL, modular system of office cabinets was designed to use as free modules or integrated with our partition systems. The combination of finishes results in harmonious environments.

With different horizontal and vertical configurations, it can be installed against the wall (WALL - on wall) or to divide spaces (WALL - on space), adjusting to all design needs.

WALL, sistema modular de armarios de oficina, desarrollado para usar módulos libres o integrados con nuestros sistemas de mamparas. La combinación de acabados proporciona ambientes armoniosos. Con diferentes configuraciones horizontales y verticales, se puede instalar fijado contra la pared (WALL-on wall) o dividiendo espacios (WALL-on space W), ajustándose a todas la necesidades de cada proyecto.

WALL Organize the workspace

A well-organized office where you find items quickly and easily, saves time and allow you to be more efficient and productive.

The WALL SYSTEM has been studied in order to contain and to divide spaces satisfying every storage you need.

WALL organiza el espacio de trabajo


Una oficina bien organizada donde puede encontrar todo de forma rápida y fácil economiza el tiempo y permite ser más eficiente y productivo.

El sistema WALL se ha concebido para contener y dividir las zonas satisfaciendo cada necesidad de almacenamiento.




Technical data sheet


PROFILE DIMENSIONS DIMENSIONES DE LOS PERFILES




41x27 mm
single glass profile
[perfil de vidrio único](#)




60x27 mm
terminal profile
[perfil de terminal](#)



60x27 mm
wall boot profile
[perfil de arranque de pared](#)



60x42x27 mm
door frame profile
[perfil de marco de puerta](#)



150x60 mm
technical module profile
[perfil de modulo técnico](#)

DESCRIPTION

Removable single glazed partition, consisting of extruded aluminum frame with clear safety glass panels 10 or 12mm thick, linked by transparent polycarbonate 4mm profile.

FINISHES

ALUMINUM PROFILES:

- . naturally anodized
- . matt lacquered white ral 9010 and black ral 9005
- . polished aluminum available if request

GLAZING:

- . 10 or 12mm thick safety glass
- . 10 or 12mm acoustic laminated glass
- . clear finish, lacquered or opal

DOORS:

(door module consisting of aluminum frame with 900mm wide and door leaf)

- . WOOD-door in particleboard with decorative melamine surface, 42mm thick
- . FRAME-door with 24x20mm aluminum frame with clear tempered 6mm glass
- . GLASS-door 10mm tempered glass

ACOUSTICS

Acoustic attenuation index according to EN ISO 717-1:2013

- . single glazed: $R_w=32$ dB
- . acoustic version: $R_w=36$ dB

DIMENSIONAL LIMITS

TOLERANCE

- . absorption capacity height: 8/10mm

DIMENSION

- . each single pane of glass should not exceed 3.0m²
- . the minimum width glass panel is 150mm

HEIGHT

- . glass 10mm up to 3000mm
- . glass 12mm up to 3400mm

MOUNTING FEATURES

- . aluminum profiles connected together with galvanized steel brackets. Insulation to the walls, ceiling and floor made with high density 3mm foam tape
- . glass panels inserted into aluminum profiles with PVC seals
- . glass joints made with transparent polycarbonate profile 1,2 or 3-way, perfectly adapted to the bevel of the glass
- . door module fits by setting the upper single glass profile, absorbing the height differences

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Mampara desmontable de vidrio único, constituida por estructura de aluminio extrusionado con paneles de vidrio laminado incoloro 10 o 12mm unidos entre si por perfil de policarbonato transparente de 4mm.

ACABADOS

PERFILES DE ALUMINIO:

- . anodizado natural
- . lacado mate blanco RAL 9010 y negro RAL 9005
- . aluminio pulido, bajo petición

VIDRIOS:

- . laminado 10 o 12 mm
- . laminado acústico 10 o 12mm
- . acabado incoloro, lacado u opalino

PUERTAS:

(módulo de puerta constituido por marco en aluminio con 900 mm de ancho y hoja de puerta)

- . WOOD-puerta en aglomerado de partículas de madera con revestimiento de melamina, con 42 mm de espesor
- . FRAME-puerta con marco de aluminio de 42x20 mm, con vidrio templado incoloro de 6 mm
- . GLASS-puerta en vidrio templado 10 mm

ACÚSTICA

Índice de atenuación acústica según normativa EN ISO 717-1:2013

- . panel de vidrio único: $R_w=32\text{dB}$
- . panel de vidrio acústico: $R_w=36\text{dB}$

LÍMITES DIMENSIONALES

TOLERANCIA

- . capacidad de absorción en altura: 8/10 mm

DIMENSIÓN

- . cada panel de vidrio único no debe exceder 3.0m²
- . ancho mínimo de panel de vidrio son 150 mm

ALTURA

- . con vidrio de 10mm: hasta 3000 mm
- . con vidrio de 12mm: hasta 3400 mm

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

- . perfiles de aluminio unidos entre si con escuadras de acero galvanizado. Aislamiento a las paredes, techo y pavimentación hecho con cinta de espuma de alta densidad de 3mm
- . vidrios colocados entre perfiles de aluminio con juntas en PVC o cinta adhesiva doble cara.
- . unión entre vidrios hecha con perfil de policarbonato transparente de una, dos o tres vías, perfectamente adaptados al bisel de los vidrios o cinta adhesiva doble cara.
- . el módulo de puerta encaja por ajuste en el perfil de vidrio único superior, absorbiendo las diferencias de altura.

Connect

Single Glass
Vidrio Único


Technical data sheet

PROFILE DIMENSIONS


DIMENSIONES DE LOS PERFILES




82x27x12 mm
single glass profile
perfil de vidrio único




82x27 mm
wall boot profile
perfil de arranque de pared



82x27 mm
terminal profile
perfil de terminal



82x42x27mm
door frame profile
perfil de marco de puerta



150x82 mm
technical module profile
perfil de módulo técnico

DESCRIPTION

Removable single glazed partition, consisting of extruded aluminum frame with clear safety glass panels 10 or 12mm thick, linked by transparent polycarbonate 4mm profile.

FINISHES

ALUMINUM PROFILES:

- . naturally anodized
- . matt lacquered white ral 9010 and black ral 9005
- . polished aluminum available if request

GLAZING:

- . 10 or 12mm thick safety glass
- . 10 or 12mm acoustic laminated glass
- . clear finish, lacquered or opal

DOORS:

- (door module consisting of aluminum frame with 900mm wide and door leaf)
- . WOOD-door in particleboard with decorative melamine surface, 42mm thick
- . FRAME-door with 24x20mm aluminum frame with clear tempered 6mm glass
- . GLASS-door 10mm tempered glass

ACOUSTICS

Acoustic attenuation index according to EN ISO 717-1:2013

- . single glazed: $R_w=32$ dB
- . acoustic version: $R_w=36$ dB

DIMENSIONAL LIMITS

TOLERANCE

- . absorption capacity height: 18/20mm

DIMENSION

- . each single pane of glass should not exceed 3.0m²
- . the minimum width glass panel is 150mm

HEIGHT

- . glass 10mm up to 3000mm
- . glass 12mm up to 3400mm

MOUNTING FEATURES

- . aluminum profiles structure connected together by galvanized steel brackets and in the transition to the door frame.
- . insulation to walls, ceiling and floor made with 3 mm high density foam tape.
- . glasses placed between aluminum profiles with PVC seals.
- . glass joints made with transparent polycarbonate profile 1, 2 or 3-way, perfectly adapted to the glass bevel.

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Mampara desmontable de vidrio único, constituida por estructura de aluminio extrusionado con paneles de vidrio laminado incoloro 10 o 12mm unidos entre si por perfil de policarbonato transparente de 4mm o cinta adhesiva doble cara.

ACABADOS

PERFILES DE ALUMINIO:

- . anodizado natural
- . lacado mate blanco RAL 9010 y RAL negro 9005
- . aluminio pulido, bajo petición

VIDRIOS:

- . laminado 10 o 12 mm
- . acabado incoloro, lacado u opalino

PUERTAS:

(módulo de puerta constituido por marco en aluminio con 900 mm de ancho y hoja de puerta)

- . WOOD-puerta en aglomerado de partículas de madera con revestimiento de melamina, con 42 mm de espesor
- . FRAME-puerta con marco de aluminio de 42x20 mm con vidrio templado incoloro 6 mm
- . GLASS-puerta en vidrio templado 10 mm

ACÚSTICA

Índice de atenuación acústica según normativa EN ISO 717-1:2013

- . panel de vidrio único: $R_w=32\text{dB}$
- . panel de vidrio acústico: $R_w=36\text{dB}$

LÍMITES DIMENSIONALES

TOLERANCIA

- . capacidad de absorción en altura: 18/20 mm

DIMENSIÓN

- . cada panel de vidrio único no debe exceder 3.0m²
- . ancho mínimo de panel de vidrio son 150 mm

ALTURA

- . con vidrio de 10mm: hasta 3000 mm
- . con vidrio de 12mm: hasta 3400 mm

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

- . estructura de perfiles de aluminio unidos entre si por escuadras de acero galvanizado y plomada vertical para el marco de puerta
- . aislamiento a las paredes, techo y pavimentación hecho con cinta de espuma de alta densidad de 3mm
- . vidrios colocados entre perfiles de aluminio con juntas en PVC o cinta adhesiva doble cara.
- . unión entre vidrios hecha con perfil de policarbonato transparente de una, dos o tres vías, perfectamente adaptados al bisel de los vidrios o cinta adhesiva doble cara.


Connect

Double Glass Doble Acristalamiento


Technical data sheet

PROFILE DIMENSIONS


DIMENSIONES DE LOS PERFILES



82x27+12 mm
double glass profiles
perfil de vidrio doble



82x27x42 mm
door frame profile
perfil de marco de puerta



150x82 mm
technical module profile
perfil de módulo técnico

DESCRIPTION

Removable double glass partition, consisting of extruded aluminum frame and safety double glass panels 10 or 12 mm thick, joined together by transparent polycarbonate 4mm profile.

FINISHES

ALUMINUM PROFILES:

- . naturally anodized
- . matt lacquered white ral 9010 and black ral 9005
- . polished aluminum available on demand

GLAZING:

- . 10 or 12mm thick safety glass
- . 10 or 12mm acoustic laminated glass
- . clear finish, lacquered or opal

DOORS:

(door module consisting of aluminum frame with 900mm wide and door leaf)

- . WOOD-door in particleboard with decorative melamine surface, 42mm thick
- . BLOCK-door with 82mm thick aluminum frame and double clear tempered 5mm glass 6mm glass
- . GLASS-door 10mm tempered glass

ACOUSTICS

Acoustic attenuation index according to EN ISO 717-1:2013

- . double glass panel: $R_w=40$ dB
- . double acoustic glass panel: $R_w=44$ dB

DIMENSIONAL LIMITS

TOLERANCE

- . absorption capacity height: 6/8mm

DIMENSION

- . each glass panel should not exceed 3.0m²
- . the minimum width glass panel is 150mm

HEIGHT

- . glass 10mm up to 3000mm
- . glass 12mm up to 3400mm

MOUNTING FEATURES

- . aluminum frame structure (plumb and base) mechanically fixed to existing floor, ceiling and walls.
- . glass panels placed on aluminum binary with position held by side profiles of self-locking clipping.
- . glass joints made with transparent polycarbonate profiles.
- . door module fits by setting into upper base profile.

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Mampara desmontable de vidrio doble, constituida por estructura de aluminio extrudido con paneles dobles de vidrio laminado incoloro de 10 o 12mm unidos entre si por perfil de policarbonato transparente de 4mm o cinta adhesiva doble cara.

ACABADOS

PERFILES DE ALUMINIO:

- . anodizado natural
- . lacado mate blanco RAL 9010 y negro RAL 9005
- . aluminio pulido, bajo petición

VIDRIOS:

- . laminado 10 o 12 mm
- . laminado acústico 10 o 12mm
- . acabado incoloro, lacado u opalino

PUERTAS:

(módulo de puerta constituido por marco en aluminio con 900 mm de ancho y hoja de puerta)

- . WOOD-puerta en aglomerado de partículas de madera con revestimiento de melamina, con 42 mm de espesor
- . BLOCK-puerta con marco de aluminio de 82 mm de espesor, con vidrio doble templado incoloro de 5 mm
- . GLASS-puerta en vidrio templado 10 mm

ACÚSTICA

Índice de atenuación acústica según normativa EN ISO 717-1:2013

- . panel de vidrio doble: $R_w=40\text{dB}$
- . panel de vidrio doble acústico: $R_w=44\text{dB}$

LÍMITES DIMENSIONALES

TOLERANCIA

- . capacidad de absorción en altura: 6/8 mm

DIMENSIÓN

- . cada panel de vidrio único no debe exceder 3.0m²
- . ancho mínimo de panel de vidrio son 150 mm

ALTURA

- . con vidrio de 10mm: hasta 3000 mm
- . con vidrio de 12mm: hasta 3400 mm

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

- . estructura de perfiles de aluminio (plomada y base) fijada mecánicamente al pavimento, techo y paredes existentes.
- . vidrios colocados sobre binario de aluminio con posición mantenida por los perfiles (cubiertas) laterales de cierre por clip autoblocante.
- . unión entre vidrios hecha con perfiles de policarbonato transparente o cinta adhesiva doble cara.
- . módulo de puerta encaja por ajuste en el perfil base superior.


Connect

Opaque Partition
Opaco


Technical data sheet

PROFILE DIMENSIONS


DIMENSIONES DE LOS PERFILES



82x27 mm
terminal/adjust profile
perfil de terminal/ajuste



82x27 mm
wall boot profile
perfil de arranque



82x42x27mm
transition profile
perfil de transición



Structure
Estructura

DESCRIPTION

Opaque removable partition, made of extruded aluminum profiles and double 16mm particleboard panels, with decorative melamine surface and mineral wool insulation of 40 mm and 70 Kg m3.

FINISHES

ALUMINUM PROFILES:

- . naturally anodized
- . matt lacquered white ral 9010 and black ral 9005

WOOD PANELS:

- . melamine surface in plain colors or wood imitation
- . wood sheet with polyurethane varnish finish
- . lacquered MDF in RAL catalog colors

DOORS:

(door module consisting of aluminum frame with 900mm wide and door leaf)
. WOOD- door in particleboard with decorative melamine surface, 42mm thick

ACOUSTICS

Acoustic attenuation index according to EN ISO 717-1:2013
 $R_w=44$ dB

DIMENSIONAL LIMITS

TOLERANCE

- . absorption capacity height: 8/10 mm

HEIGHT

- . up to 3000mm

MOUNTING FEATURES

- . Aluminum profiles structure (base, plumb with telescopic adjustment and crosspiece) mechanically attached to the existing floor and ceiling.
- . Wood panels supported by a set of steel fittings (male and female), fixed on vertical uprights. may be updated.

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Mampara opaca desmontable, constituida por perfiles de aluminio extrudido y paneles dobles de aglomerado de partículas de madera de 16 mm, con revestimiento de melamina y aislante de lana mineral de 40 mm y 70 kg m3.

ACABADOS

PERFILES DE ALUMINIO:

- . anodizado natural
- . lacado mate blanco ral 9010 y negro 9005
- . aluminio pulido, bajo petición

PANELES DE MADERA:

- . revestimiento de melamina colores lisos o imitación de madera
- . hoja de madera con acabado barniz de poliuretano
- . MDF lacado en colores de catálogo RAL

PUERTAS:

(módulo de puerta constituido por marco en aluminio con 900 mm de ancho y hoja de puerta)

- . WOOD-puerta en aglomerado de partículas de madera con revestimiento de melamina, con 42 mm de espesor

ACÚSTICA

Índice de atenuación acústica según normativa EN ISO 717-1:2013

$R_w=44\text{dB}$

LÍMITES DIMENSIONALES

TOLERANCIA

- . capacidad de absorción en altura: 8/10 mm




ALTURA

- . hasta 3000 mm




CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

- . estructura de perfiles de aluminio (base, plomada con ajuste telescópico y travesaño) fijada mecánicamente al pavimento y techo existentes.
- . paneles de madera soportados por conjunto de herrajes (macho y hembra) de acero galvanizado, fijados en las plomadas verticales.

Wall



Low Cabinets
Armarios Bajos



High Cabinets
Armario Altos

Cabinet Fitted to the High Ceiling
Armario Ajustado al Pie Derecho

Technical data sheet

STRUCTURE

Support structure in melamine 19 mm, composed by fixed structural shelves (lower and upper) and vertical panels (flanks) with 32 mm multi-drilling for fixing removable shelves, hinges and leveling feet. Aluminum profile footer.

BACK

- . WALL - on wall - 12mm melamine back fixed by metal bracket in the structural flanks.
- . WALL - on space - 19mm melamine back fixed by metal bracket in the structural flanks.
- . WALL - acoustic - melamine double back, 12 mm (fixed on flanks and structural shelves) and 19 mm (fixed by metal bracket), insulated by mineral wool of 40 mm and 70 kg in the interior.

DOORS

19mm agglomerate with total height. Fixation with quick fit straight and curved hinges and 95° opening. Straight or cylindrical handles. Possibility of placing a lock.

FINISHES

- . structure - white melamine Ref. B 3768 TF
- . shelves - metal with white lacquer finish RAL 9010
- . doors - particleboard with melamine coating in plain colors or wood imitation
 - particleboard with wood veneer and finished with polyurethane varnish
 - lacquered MDF.

DIMENSIONS

DEPTH:

- . 400mm (WALL- on wall e WALL- on space)
- . 460mm (WALL- acoustic)

WIDTH:

- . modules with: 1000 / 900 / 500 / 450mm

Height:

- . variation depending on the number of shelves or the right foot up to a maximum of 3000 mm.

Our products are being continuously developed and our technical data may be updated

Ficha técnica

ESTRUCTURA

Estructura de soporte en melamina 19mm, compuesta por estanterías estructurales fijas (inferior y superior) y paneles verticales (laterales) con multiagujeros de 32mm para fijación de estantes amovibles, bisagras y pies niveladores. Rodapié en perfil de aluminio.

ESPALDA

- . WALL – on Wall – trasera en melamina 12 mm sujeta por escuadra metálica en los paneles estructurales.
- . WALL – on space – trasera en melamina 19 mm sujeta por escuadra metálica en los paneles estructurales.
- . WALL – acoustic – trasera doble en melamina 12 mm (sujeta en ajuste hecho en los paneles verticales laterales y en las estanterías estructurales) y 19 mm (sujeta por escuadra metálica) con aislamiento lana mineral de 40mm y 70 kg m3.

PUERTAS

- . aglomerado de 19 mm con altura total. Fijación con bisagras rectas y curvas de ajuste rápido y apertura de 95°.
- . tiradores rectos o cilíndricos. Posibilidad de colocar cerradura.

ACABADOS

- . estructura: melamina blanca ref B 3766 TF
- . estanterías: metálicas con acabado lacado blanco RAL 9010
- . puertas: aglomerado de partículas de madera con revestimiento de melamina colores lisos o imitación madera
- . aglomerado de partículas de madera con revestimiento de hoja de madera y acabado con barniz de poliuretano
- . MDF lacado

DIMENSIONES

PROFUNDIDAD

- . 400 mm (WALL- on Wall e WALL-on space)
- . 460 mm (WALL-acoustic)

ANCHO

- . módulos con: 1000 / 900 / 500 / 450 mm

ALTURA

- . variable según número de estanterías o del pie derecho hasta máximo 3000 mm.

Nuestros productos se encuentran en constante desarrollo, y las fichas técnicas pueden sufrir alteraciones.



MODULART
F U N C I O N A L

PORTUGAL

Fábrica
Arruamento C - Zona Industrial
3850-184 Albergaria-a-velha
Portugal
T. +351 234 525 358

Showroom

Av. Edmundo Lima Bastos,
Nr 13 C, Lj, Alto de Barronhos
2790-484 Carnaxide
Lisboa
T. +351 211 385 364

www.funcional.pt

ESPAÑA

Modulart Funcional Mobiliário Y Divisiones S.L.
Alcalá de Henares
C/Barbados Nº 11 Puerta 3
Madrid
T. +34 681 296 356
T. +34 689 900 082
T. +34 605 811 877

